



REV	DESCRIPTION	DATE	CHECK









Part No.	Part Name	A	B	C	L	Hole	Push Force MAX.	Pull Force MIN.	Color
50538	GTS-M3-6	5.5	2.5	2.8	6.0	Threaded M3	30N	50N	Black
50542	GTS-M3-6N								Natural
50483	GTS-M4-6.5	7.3	3.0	3.7	6.5	Threaded M4	35N	90N	Black
50543	GTS-M4-6.5N								Natural
50539	GTS-M5-9	8.5	3.5	4.7	9.0	Threaded M5	35N	100N	Black
50544	GTS-M5-9N								Natural
50540	GTS-M6-10.5	10.0	4.5	5.7	10.5	Threaded M6	35N	120N	Black
50545	GTS-M6-10.5N								Natural
50541	GTS-M8-12.5	13.0	5.5	7.5	12.5	Threaded M8	40N	140N	Black
50546	GTS-M8-12.5N								Natural

Notes:

1. Material: PA66 UL94V2;
2. RoHS Compliant;
3. Patent.

						DATE	2019-4-24	DIMENSION	TOLERANCE
TITLE	PUSH SCREW (M)					SCALE	FIT	L≦4	±0.10
PART NAME	GTS-M-L	MOLD NO.	/	DRAW	JF	UNIT	MM	4＜L≦15	±0.20
PART NO.	SEE TABLE	MATERIAL	SEE NOTES	DESIGN	JF	VERSION	A0	15＜L≦50	±0.30
DWG NO.	E5053	COLOR	SEE TABLE	APPROVAL	FDL	VIEW		50＜L≦100	±0.40